

Renk: ■ siyah

852-1102 Endüstriyel Anahtar, 8 bağlantı noktalı bir 10 / 100Base - T ETHERNET anahtarıdır.

Sağlam bir metal muhafaza içinde paketlenmiş olan bu anahtar, hem yedekli bir güç kaynağı hem de röle tabanlı işlev izleme sunar. Bu fonksiyonlar ve -40 ila +70°C sıcaklık aralığı switch'i çok sayıda endüstriyel uygulama için ideal hale getirir.

Özellikler:

- Yedekli DC güç kaynağı
- Geniş besleme gerilimi aralığı: 9... 57 V
- Alarm fonksiyonlarını ayarlamak için DIP anahtarları
- IEEE 802.3, 802.3u ve 802.3ab standartlarıyla tam uyumluluk
- Engellemeyen, kaydet ve ilet anahtarlar
- Tüm 10/100/1000Base-T portlarında otomatik görüşme
- Tüm 10/100/1000Base-T portlarında otomatik MDI/MDIX (crossover)
- Entegre adres bakma motoru, 8000'e kadar mutlak MAC adresini destekler
- Aşırı gerilim koruması
- IEEE802.1p başına Profinet Ethernet veri paketlerinin (EtherType = 0x8892) önceliklendirilmesi

Technical Data

Switchingmodus	Mağaza ve ileri; engellemeyen
Number of 1000Base-T ports	8
Communication standards	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Akış Kontrolü IEEE 802.3az Enerji Tasarruflu Ethernet Önceliklendirilen IEEE 802.1p
Yedeklilik fonksiyonu	Yedekli DC güç kaynağı
Configuration options	Sinyal kontağı için DIP anahtarı
Arıza teşhisi	Sinyal kontağı
MAC tablosu	8000 Adresler

Technical Data	
Jumbo Frame Size	9000 bytes
Supply voltage	9 ... 57 VDC
Enerji tüketimi maks.	6 W
ESD (contact/air discharge)	8 KV / 15 KV
Baud rate	Bakır kablo: 10/1000 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus)	Bakır kablo: cat. 5e veya üzeri, 100 m maksimum kablo uzunluğu
Panel	10 x DIP anahtar: Alarm fonksiyonu güç kaynakları ve bağlantı noktaları 1 ... 8
Indicators	Cihaz: LED (PWR, RPS) yeşil: Güç kaynağı (birincil), yedek güç kaynağı (ikincil); LED (ALM) kırmızı: Alarm; bağlantı noktası başına: LED (1000, LNK / ACT) yeşil: Durum 1000 Mbps, LNK / ACT bağlantı noktaları 1... 8

Bağlantı verisi	
Connection technology: communication/fieldbus	Bakır kablo: 8 x RJ-45
Anschlussstechnik: Versorgung	1 x Yerleşik erkek konektör: 231-436 / 001-000; dişi konektör dahil (MCS Konektörler): 2231-106 / 026-000

Geometrical Data	
Width	50 mm / 1.969 inches
Height	105 mm / 4.134 inches
Depth	120 mm / 4.724 inches

Mekanik Veri	
Ağırlık	543 g
Renk	siyah
Gövde malzemesi	Alüminyum
Uygunluk işareti	CE

Environmental Requirements	
Surrounding air (operating) temperature	-40 ... +70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... +80 °C
Koruma sınıfı	IP30
Nisbi nem (yoğuşmasız)	95 %
Montaj tipi	DIN-35 ray
Titreşime dayanıklı	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe direnci	IEC 60068-2-27 uyarınca
EMC immunity to interference	EN 61000-6-2' göre
EMU: 1 - enterferans emisyonu	EN 61000-6-4' göre
Yangın yükü	0.302 MJ

Ticari Veri	
eCl@ss 10.0	19-17-01-30
eCl@ss 9.0	19-17-01-06
ETIM 8.0	EC000734
ETIM 7.0	EC000734
Pack. unit	1 Adet
SAP'den ambalaj tipi	Box
SAP tesis 01'den menşei	TW
GTIN	4055143500173
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no.	85176200000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Onaylar / Sertifikalar

General approvals



Onay	Standart	Sertifika adı
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-ISW852

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Onay	Standart	Sertifika adı
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Onay	Standart	Sertifika adı
DNV DNV GL SE	-	TAA00002YN
LR Lloyds Register	-	LR23415635TA

Dosya İndirme

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 852-1102

Documentation



Manual

Product Manual 8-Port 1000BASE-T Industrial Switch	V 1.3.0 15.04.2021	pdf 1392.35 KB	
--	-----------------------	-------------------	---




System Description

Industrial Switches – General Product Infor- mation	pdf 1873.93 KB	
---	-------------------	---

Bid Text

852-1102	19.02.2019	xml 4.92 KB	
852-1102	09.05.2018	docx 17.55 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 852-1102 	EPLAN Data Portal 852-1102 
	ZUKEN Portal 852-1102 

1 Uyumlu ürünler

1.1 Opsiyonel aksesuarlar

1.1.1 Arayüz modülü

1.1.1.1 Arayüz modülü

**Ürün No: 289-195**

Arayüz modülü; RJ-45; IDC teknolojisi; Cat. 6; montaj taşıyıcısında; blendaj bağlantılı

1.1.2 Güç Kaynağı

1.1.2.1 Güç kaynağı ünitesi

**Ürün No: 787-1702**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Eco; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1,25 A çıkış akımı; DC-OK LED

**Ürün No: 787-1632**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Klasik; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 10 A çıkış akımı; TopBoost; DC OK kontak

**Ürün No: 787-1112**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Kompakt; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 2,5 A çıkış akımı; DC-OK LED

**Ürün No: 787-1712**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Eco; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 2,5 A çıkış akımı; DC-OK LED

**Ürün No: 787-1606**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Klasik; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 2 A çıkış akımı; NEC Sınıf 2; DC OK sinyali

**Ürün No: 787-1122**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Kompakt; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 4 A çıkış akımı; DC-OK LED

**Ürün No: 787-1722**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Eco; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 5 A çıkış akımı; DC-OK LED

**Ürün No: 787-1622**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Klasik; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 5 A çıkış akımı; TopBoost; DC OK kontak

**Ürün No: 787-1602**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Klasik; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; NEC Sınıf 2; DC OK sinyali

**Ürün No: 787-1102**

Anahtarlama mod güç kaynağı; Kompakt; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1,3 A çıkış akımı; DC-OK LED

1.1.3 Kablolar ve takılabilir konektörler

1.1.3.1 Konektör/fiş

**Ürün No: 750-979/000-011**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı önleme

**Ürün No: 750-977/000-011**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 22

**Ürün No: 750-979/000-021**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı önleme

**Ürün No: 750-978/000-011**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı önleme

**Ürün No: 750-979/000-012**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı önleme

**Ürün No: 750-977/000-021**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 24

**Ürün No: 750-979/000-022**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı önleme

**Ürün No: 750-978/000-021**

Konektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı önleme

1.1.3.1 Konnektör/fiş



Ürün No: 750-977/000-012

Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 22



Ürün No: 750-978/000-012

Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı önleme



Ürün No: 750-977/000-022

Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 24



Ürün No: 750-978/000-022

Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; düz; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı önleme



Ürün No: 750-979/000-013

Konnektör PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; açılı; AWG 22; Burkulmayı önleme



Ürün No: 750-977/000-013

Konnektör PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; düz; AWG 22



Ürün No: 750-978/000-013

Konnektör PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; düz; AWG 22; Burkulmayı önleme



Ürün No: 750-976

PROFINET RJ-45 konnektörü, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; yerinde montaj için